



DC-Kupplung mit Knickschutz

- Durchmesser 2,5 mm
- nur für den Hobby- und Bastlerbereich geeignet
- geeignet z. B. für den Modellbau, die Alarmtechnik, Testaufbauten und den AV-Bereich
- mit Knickschutz
- 2-polig
- wird unkonfektioniert geliefert und erfordert Lötmontage

Material Röhre: Zinklegierung, vernickelt
 Material Gehäuse: PE
 Material Isolierung: ABS
 Nennspannung: 6 V ===
 Nennstrom: 2 A

DC Jack with Cable Protector

- inner diameter 2.5 mm
- only suitable for hobby and hobbyist use
- suited e.g. for model making, alarm technology, test set-ups and AV applications
- with kink protection
- 2-pin
- is supplied unassembled and requires solder mounting

Material tube: Zinc alloy, nickel-plated
 Material housing: PE
 Material insulation: ABS
 Rated voltage: 6 V ===
 Rated current: 5 A

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 06.04.2023	ir	DCK 25, DC-Kupplung mit Knickschutz	1/1
		gepr.: 06.04.2023	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				11634	

