



Lut bezołowiowy dla precyzyjnej pracy.

Nowość: niedrogie warianty z dodatkiem srebra.

Już teraz dołącz do swojego asortymentu przyjazny dla środowiska markowy lut. Ponadto dzięki zawartemu w nim rdzeniowi topnika lut może być poddawany precyzyjnej obróbce. Dodatek 0,3% srebra poprawia również przewodnictwo elektryczne. Czysta sprawa: nie jest konieczne czyszczenie spoin lutowniczych po zakończeniu pracy. Daj swoim klientom możliwość wyboru lutu o grubości między 0,56 a 1,5 mm.

Cyna lutownicza bezołowiowa

skład: 0,3 % srebro, 0,7 % miedź, 96,5 % cyna, udział topnika: 2,5 %, temperatura topnienia 217° C

- przyjazna dla środowiska markowa cyna do lutowania
- lepsze przewodnictwo elektryczne dzięki zawartości srebra (0,3%)
- po lutowaniu nie jest wymagane czyszczenie punktów lutowania
- ciężki rdzeń topnika

ø 0,56 mm

100 g	40850	Bulk
250 g	40851	Bulk

ø 1,0 mm

17 g	40843	Bulk
100 g	40844	Bulk
250 g	40845	Bulk
500 g	40846	Bulk
1000 g	40847	Bulk

ø 1,5 mm

250 g	40848	Bulk
500 g	40849	Bulk