



## Stagno per saldare, privo di piombo, per lavori di precisione.

Novità: varianti convenienti con percentuale di argento.

Ampliate ora la vostra gamma con uno stagno per saldare di marca ed ecologico. Grazie all'anima liquida contenuta, può essere ulteriormente elaborato con precisione. La percentuale di argento allo 0,3% migliora inoltre la conducibilità elettrica. Un'attrezzatura pulita: dopo i lavori, non è necessario pulire i punti saldati. Sugerite ai vostri clienti di scegliere uno spessore dello stagno per saldare tra 0,56 e 1,5 mm.

### Stagno per saldatura senza piombo

composizione: 0,3 % argento, 0,7 % rame, 96,5 % stagno; 2,5 % flussante; punto di fusione: 217° C

- stagno per saldatura rispettoso per l'ambiente
- migliore conducibilità elettrica grazie alla componente in argento (0,3%)
- non è necessaria una pulizia delle saldature dopo la saldatura
- con nucleo continuo del flussante

#### Ø 0,56 mm

100 g	40850	Bulk
250 g	40851	Bulk

#### Ø 1,0 mm

17 g	40843	Bulk
100 g	40844	Bulk
250 g	40845	Bulk
500 g	40846	Bulk
1000 g	40847	Bulk

#### Ø 1,5 mm

250 g	40848	Bulk
500 g	40849	Bulk