wentronic





Lampes de bureau avec certains avantages.

Les bonnes idées sous leur meilleur jour.

Qu'il s'agisse d'un ventilateur, d'un clip pratique, d'un écran tactile ou d'un écran avec calendrier, horloge et température, chacun des quatre luminaires pour bureaux possède au moins une caractéristique dont vos clients ne voudront plus se passer à l'avenir. L'éclairage moderne et flexible du poste de travail s'intègre tout simplement dans le design du bureau. Grâce à la technologie LED, vos clients peuvent s'occuper de tout à leur bureau - jusqu'à la durée de vie de leurs lampes de bureau.



Goobay

Lampe de bureau LED Fan + Pen Box

éclairage intérieur pour le bureau, la chambre ou la chambre d'enfant

- design tendance avec un ventilateur et un pot à crayons
- variateur continu avec fonction de mémoire et commande tactile au pied de la lampe
- commande tactile marche/arrêt du ventilateur au pied de la lampe
- bras de lampe flexible, réglable à 360°
- batterie Li-lon intégrée 3,7 V/1 200 mAh: temps de charge 3-4 h, temps de fonctionnement (mode le plus lumineux) 2-3 h
- câble de chargement USB inclus, longueur 100 cm
- ABS + matériel PC- durable et thermorésistant

55495 Retail Box

Discourse should be



Puissance absorbée	3,5 W (correspond à une ampoule 13 W)
Flux lumineux nominal	120 lm
Couleur lumineuse	blanc neutre (4000 K)
Type d'ampoule	16 x SMD 2835 LED
Tension de service	5 V (DC) / 0,9 A
Indice de rendu de couleur	80 Ra
Durée de vie nominale	20.000 godz.
Angle de rayonnement	120°
Dimensions	151 x 151 x 500 mm



Goobay

Lampe de bureau LED Base + Clip

éclairage intérieur pour le bureau ou la chambre

- conception moderne avec un pied et un clip amovible offrant deux options d'utilisation
- variateur à 3 niveaux avec commande tactile au pied de la lamne
- bras de lampe flexible, réglable à 360°
- épaisseur idéale de la surface du bureau pour la fixation avec le clip: 10-35 mm
- pile au lithium 3,7 V/500 mAh intégrée: temps de charge env. 2,5 h, temps de fonctionnement (mode le plus lumineux) env. 1,5 h
- câble de chargement micro-USB inclus, longueur 120 cm
- ABS + matériel PC- durable et thermorésistant



55496 Retail Box







Puissance absorbée	4 W (correspond à une ampoule
	27 W)
Flux lumineux nominal	250 lm
Couleur lumineuse	blanc neutre (3750-4250 K)
Type d'ampoule	18 x SMD 2835 LED
Tension de service	5 V (DC) / 0,5 A
Indice de rendu de	80 Ra
couleur	
Durée de vie nominale	30.000 godz.
Angle de rayonnement	120°
Dimensions	87 x 87 x 263 mm



Goobay

Lampe de bureau LED Mood Light + Calendar

éclairage intérieur pour le bureau, la chambre ou la chambre d'enfant

- design tendance avec éclairage d'ambiance RGB, calendrier, affichage de l'heure et de la température
- variateur à 3 niveaux avec commande tactile au pied de la lampe
- commande tactile marche/arrêt de l'éclairage d'ambiance RGB au pied de la lampe
- bras de lampe flexible, réglable à 180°
- batterie Li-lon intégrée 3,7 V/1 200 mAh: temps de charge 3-4 h, temps de fonctionnement (mode le plus lumineux) 2-3 h
- câble de chargement USB inclus, longueur 100 cm
- · ABS + matériel PC- durable et thermorésistant



55494 Retail Box





Puissance absorbée	7 W (correspond à une ampoule
	38 W)
Flux lumineux nominal	400 lm
Couleur lumineuse	blanc chaud/neutre/froid
	(2800-5500 K)
Type d'ampoule	36 x SMD 2835 LED
Tension de service	12 V (DC) / 1,5 A
Indice de rendu de couleur	80 Ra
Durée de vie nominale	30.000 godz.
Angle de rayonnement	120°
Dimensions	134 x 134 x 440 mm
Angle de rayonnement	120°

Goobay

Lampe de bureau LED High Bright Aluminium

éclairage intérieur moderne pour le bureau ou la chambre

- 3 teintes de lumière réglables froid, neutre et blanc chaud
- variateur à 5 niveaux avec commande tactile au pied de la lampe
- commande tactile marche/arrêt au pied de la lampe
- bras de lampe flexible, réglable à 180° et pivotant à 90° $\,$
- port de charge USB 5 V/1 A intégré pour les smartphones, gadgets etc.
- fiche réseau 12 V/1,5 A incluse, longueur de câble env. 150 cm
- ABS + aluminium durable et thermorésistant



55490 Retail Box