

E-MOBILITY POWERED BY LAPP

Innowacja "Made in Germany"



Dostępne od teraz w
wentronic



Lapp Mobility

Mobility Dock ładowarka do pojazdów elektrycznych

do 2,3 kW, 10 A, 1-fazowe, do mobilnego ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2



- Ładowarka firmy LAPP umożliwia proste, mobilne ładowanie za pomocą standardowych gniazdek (gniazdo elektryczne CEE 7/3, typ E/F) i doskonale sprawdza się w drodze lub nawet w przydomowym garażu.
- Stacja ładowania dla kabli Mode 3 może być schowana w bagażniku, aby zaoszczędzić miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji 255 mm x 135 mm x 105 mm.
- Ładowarka awaryjna EV jest odporna na działanie oleju i obsługuje moc ładowania do 2,3 kW przy napięciu znamionowym 230 V i temperaturze pracy od -25 °C do +45 °C.
- Zintegrowana dźwignia uwalnia podłączony kabel Typu 2 po zakończeniu procesu ładowania jednym ruchem nadgarstka.
- Rozkładany wspornik momentu obrotowego do oparcia o ścianę zmniejsza ciężar stacji dokującej i kabla na podłączonym gniazdku.
- Wyposażony w praktyczną lampkę kontrolną LED w obudowie.
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)



61777 Retail Box



Lapp Mobility

Wallbox Home Pro stacja ładowania dla pojazdów elektrycznych

do 11 kW, 16 A, do stacjonarnego ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2



- Solidna stacja ładowania z gniazdem Typu 2 firmy LAPP do łatwego ładowania z mocą do 11 kW w domu, w garażu, na wiaty lub na zewnętrznym miejscu parkingowym.
- Uniwersalnie nadaje się do wszystkich typów pojazdów elektrycznych z przyłączem Typu 2 lub CCS (Combo 2) powszechnie stosowanych w Europie.
- Ładowanie za pomocą kabla ładującego Mode 3 rozpoczyna się automatycznie i zostaje zakończone, gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany.
- Zintegrowany włącznik/wyłącznik do obsługi ręcznej Elektryczna ładowarka samochodowa ma automatyczne wyłączenie w przypadku awarii dla ochrony.
- Wysoka ochrona przed wilgocią zgodnie z IP54, odpowiednia dla temperatury roboczej od -25 °C do +50 °C
- Szybki i łatwy montaż na ścianie za pomocą kołków i śrub montażowych (w zestawie)

61778 Retail Box



do
7,4 kW




Lapp Mobility

Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 7,4 kW, 32 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2


- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia proste i szybkie ładowanie z mocą do 7,4 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Idealne rozwiązanie dla bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu nominalnym 250 V (AC) bez pośredniej skrzynki kontrolnej (ICCB).
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniami pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	• Orange	61786	Retail Box
	• Czarny	61780	Retail Box
7 m	• Orange	61791	Retail Box
	• Czarny	61783	Retail Box



do
11 kW



Lapp Mobility

Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Dzięki 3-fazowemu połączeniu (20 A) kabel ładuje się szczególnie szybko przy nominalnym napięciu 440 V (AC).
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniami pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	• Orange	61785	Retail Box
	• Czarny	61779	Retail Box
7 m	• Orange	61790	Retail Box
	• Czarny	61782	Retail Box



do
22 kW




Lapp Mobility

Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 22 kW, 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 22 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Dzięki 3-fazowemu połączeniu (32 A) kabel ładuje się szczególnie szybko przy napięciu znamionowym 440 V (AC).
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kabli i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikiem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	• Orange	61789	Retail Box
	• Czarny	61781	Retail Box
7 m	• Orange	61792	Retail Box
	• Czarny	61784	Retail Box



do
7,4 kW



Lapp Mobility

HELIX® kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 7,4 kW, 32 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 7,4 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Opatentowany, samowijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt ślimaka i jest szybko chowany.
- Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kabli i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do 50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	• Orange	61797	Retail Box
	• Czarny	61794	Retail Box



do
11 kW




Lapp Mobility

HELIX® kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Opatentowany, samozwijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt ślimaka i jest szybko chowany.
- Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	• Orange	6 1796	Retail Box
	• Czarny	6 1793	Retail Box



do
22 kW



Lapp Mobility

HELIX® kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 22 kW, 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 22 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Opatentowany, samozwijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt ślimaka i jest szybko chowany.
- Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	• Orange	6 1798	Retail Box
	• Czarny	6 1795	Retail Box



do
11 kW



Lapp Mobility

Spiralny kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Spiralizacja kabla do ładowania pozwala na szczególnie oszczędne przechowywanie.
- Podłączone między słupem ładowania a pojazdem, spiralne kable nie dotykają ziemi i dlatego zanieczyszczają mniej niż poziome, gładkie kable.
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikiem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m • Orange 61799 Retail Box

