



Wysokiej klasy akcesoria do E-Mobilności

Mocny i bezpieczny na drodze


Dzięki naszym akcesoriom od LAPP i Goobay Twoi klienci uzyskają najlepszą wydajność swojego e-samochodu. Różne kable do ładowania w trybie 3, przenośne stacje ładowania (dostępne również w zestawie), adaptery do ładowania i skrzynki ściennie zapewniają maksymalną wydajność podczas ładowania. Uchwyty ściennie, torby i zwijacze kabli pomagają zachować bezpieczeństwo wyjątkowych kabli ładujących. Najwyższa jakość i bezpieczeństwo dla e-samochodów Twoich klientów.

LAPP

Wallbox Home Pro stacja ładowania dla pojazdów elektrycznych

(5555911100) do 11 kW, 16 A, do stacjonarnego ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Solidna stacja ładowania z gniazdem Typu 2 firmy LAPP do łatwego ładowania z mocą do 11 kW w domu, w garażu, na wiaty lub na zewnętrznym miejscu parkingowym.
- Uniwersalnie nadaje się do wszystkich typów pojazdów elektrycznych z przyłączem Typu 2 lub CCS (Combo 2) powszechnie stosowanych w Europie.
- Ładowanie za pomocą kabla ładującego Mode 3 rozpoczyna się automatycznie i zostaje zakończone, gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany.
- Zintegrowany włącznik/wyłącznik do obsługi ręcznej
- Elektryczna ładowarka samochodowa ma automatyczne wyłączenie w przypadku awarii dla ochrony.
- Wysoka ochrona przed wilgocią zgodnie z IP54, odpowiednia dla temperatury roboczej od -25 °C do +50 °C
- Szybki i łatwy montaż na ścianie za pomocą kołków i śrub montażowych (w zestawie)



61778 Retail Box



LAPP

Mobility Dock ładowarka do pojazdów elektrycznych

(5555925000) do 2,3 kW, 10 A, 1-fazowe, do mobilnego ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Ładowarka firmy LAPP umożliwia proste, mobilne ładowanie za pomocą standardowych gniazdek (gniazdo elektryczne CEE 7/3, typ E/F) i doskonale sprawdza się w drodze lub nawet w przydomowym garażu.
- Stacja ładowania dla kabli Mode 3 może być schowana w bagażniku, aby zaoszczędzić miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji 255 mm x 135 mm x 105 mm.
- Ładowarka awaryjna EV jest odporna na działanie oleju i obsługuje moc ładowania do 2,3 kW przy napięciu znamionowym 230 V i temperaturze pracy od -25 °C do +45 °C.
- Zintegrowana dźwignia uwalnia podłączony kabel Typu 2 po zakończeniu procesu ładowania jednym ruchem nadgarstka.
- Rozkładany wspornik momentu obrotowego do oparcia o ścianę zmniejsza ciężar stacji dokującej i kabla na podłączonym gniazdku.
- Wyposażony w praktyczną lampkę kontrolną LED w obudowie.
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)



61777 Retail Box





LAPP

Twarda walizka na ładowarkę Mobility Dock

(5555940007) torba do przechowywania mobilnej stacji ładowania firmy LAPP dla pojazdów elektrycznych Typu 2

- Wysokiej jakości, odporna na uderzenia torba z EVA do bezpiecznego przechowywania LAPP Mobility Dock
- Wkładka z pianki dopasowana do stacji dokującej zapewnia maksymalną ochronę podczas transportu
- Kompaktowa konstrukcja o wymiarach 27 x 12,5 x 15,5 cm (szer. x wys. x gł.) pozwala na oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Szczególnie wygodna dzięki praktycznej rączce do przenoszenia z gumowanym uchwytem



64711 Bulk



LAPP

Pokrowiec neoprenowy na ładowarkę Mobility Dock

(5555940002) torba do przechowywania mobilnej stacji ładowania firmy LAPP dla pojazdów elektrycznych Typu 2

- Wysokiej jakości, wytrzymała torba z neoprenu do kompaktowego przechowywania LAPP Mobility Dock
- Pokrowiec z czarnego dżerseju dopasowany do stacji dokującej
- Kłapa walizki zamykana na rzepy i haczyki
- Szczególny komfort dzięki praktycznemu uchwytowi do przenoszenia



64712 Bulk



LAPP

Torba siatkowa na ładowarkę Mobility Dock

(5555940001) torba do przechowywania mobilnej stacji ładowania firmy LAPP dla pojazdów elektrycznych Typu 2

- Pokrowiec z siatki zapewnia podstawową ochronę dla LAPP Mobility Dock i chroni urządzenie przed zarysowaniami, zużyciem i ostrymi przedmiotami
- Czarny pokrowiec dopasowany do stacji dokującej z zamknięciem na sznurek
- Siatka przepuszcza powietrze, co pozwala na odparowanie niewielkiej wilgoci z doku
- Wymiary: 34,5 x 20 cm

64713 Bulk

do
7,4 kW



LAPP

Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych do 7,4 kW, 32 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2



- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia proste i szybkie ładowanie z mocą do 7,4 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Idealne rozwiązanie dla bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu nominalnym 250 V (AC) bez pośredniej skrzynki kontrolnej (ICCB).
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikiem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	5555934026 • Orange	61786	Retail Box
	5555934002 • Czarny	61780	Retail Box
7 m	5555934030 • Orange	61791	Retail Box
	5555934006 • Czarny	61783	Retail Box



do
11 kW



LAPP

Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Dzięki 3-fazowemu połączeniu (20 A) kabel ładuje się szczególnie szybko przy nominalnym napięciu 440 V (AC).
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikiem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	5555934025 • Orange	61785	Retail Box
	5555934001 • Czarny	61779	Retail Box
7 m	5555934029 • Orange	61790	Retail Box
	5555934005 • Czarny	61782	Retail Box



do
22 kW



LAPP

Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 22 kW, 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2


- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 22 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Dzięki 3-fazowemu połączeniu (32 A) kabel ładuje się szczególnie szybko przy napięciu znamionowym 440 V (AC).
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	5555934027 • Orange	61789	Retail Box
	5555934003 • Czarny	61781	Retail Box
7 m	5555934031 • Orange	61792	Retail Box
	5555934007 • Czarny	61784	Retail Box
10 m	5555934032 • Czarny	64691	Retail Box



do
7,4 kW



LAPP

HELIX kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 7,4 kW, 32 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 7,4 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Opatentowany, samowijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt ślimaka i jest szybko chowany.
- Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do 50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	5555935014 • Orange	61797	Retail Box
	5555935002 • Czarny	61794	Retail Box



do
11 kW



LAPP

HELIX kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2


- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Opatentowany, samozwijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt ślimaka i jest szybko chowany.
- Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	5555935013 • Orange	61796	Retail Box
	5555935001 • Czarny	61793	Retail Box



do
22 kW



LAPP

HELIX kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 22 kW, 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 22 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Opatentowany, samozwijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt ślimaka i jest szybko chowany.
- Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m	5555935015 • Orange	61798	Retail Box
	5555935003 • Czarny	61795	Retail Box



do
11 kW



LAPP

Spiralny kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Spiralizacja kabla do ładowania pozwala na szczególnie oszczędne przechowywanie.
- Podłączone między słupem ładowania a pojazdem, spiralne kable nie dotykają ziemi i dlatego zanieczyszczają mniej niż poziome, gładkie kable.
- Wysoce wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)



5 m 5555936025 • Orange 61799 Retail Box



LAPP


Torba na kabel do ładowania Mode 3

(5555911001) do przechowywania kabla do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych

- Wzmocniona i wyściełana kieszeń na kabel do ochronnego przechowywania kabla ładującego Mode 3 o długości do 7 m (Spirala do 5 m)
- Przechowywanie w torbie zapobiega przedostawaniu się brudu i wilgoci z kabla do wnętrza pojazdu lub do domu
- Zapinany na zamek błyskawiczny organizator kabli z dużą komorą główną ułatwiającą przechowywanie i pobieranie
- Idealna do uporządkowanego i bezpiecznego transportu kabla do ładowania EV
- Szczególny komfort dzięki praktycznemu uchwytowi do przenoszenia
- Wymiary: ok. 40 x 10 cm (Ø x D)



64699 Bulk







Goobay

Zwijacz przewodu do kabla ładującego typu 2 do pojazdów elektrycznych

Ruchomy bęben umożliwiający bezstresowe zwijanie kabla ładującego

- Praktyczne rozwiązanie do przechowywania kabla do ładowania, zapewniające porządek i przestrzeń w bagażniku - idealne w domu i w podróży.
- Łatwa obsługa bębna kablowego bez wysiłku.
- Ręce i buty pozostają czyste, ponieważ kabel nie jest dotykany podczas zwijania.
- Kabel ładujący i wtyczka są skutecznie chronione przed wstrząsami, naprężeniami i złamaniem kabla
- Bęben na kabla firmy Goobay z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia również pewne mocowanie wtyczek do ładowania.
- Zapięcie na rzep na spodniej stronie uchwytu zapewnia pewny chwyt wykładziny bagażnika podczas jazdy.
- Nadaje się do opcji kabli ładujących 3,6/4,7 kW przy 16/20 A (1-fazowy, 5-10 m), 7,4 kW przy 32 A (1-fazowy, 5-7 m), 11 kW przy 16/20 A (3-fazowy, 5-7 m) i 22 kW przy 32 A (3-fazowy, 5-6 m).



60571 Retail Box





Goobay

Uchwyt ścienny do kabla ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

zabezpiecza gniazdo kabla po stronie pojazdu pomiędzy procesami ładowania

- Uchwyt na kabel do ładowania przechowuje złącze pomiędzy cyklami ładowania i utrzymuje je z dala od podłogi, aby zapobiec zabrudzeniu i uszkodzeniu złącza.
- Zamocowanie uchwytu na kabel ładujący do ściany zapobiega uszkodzeniu złącza w wyniku uderzeń mechanicznych, takich jak przejechanie po nim samochodem.
- Osłaniając gniazdo, uchwyt wtyczki Typu 2 chroni kabel do ładowania przed kurzem, brudem i wnikaniem wody.
- Uchwyt umożliwia wygodne przechowywanie na ścianie i oszczędza dodatkową osłonę dla kabla.
- Mufę ładującą można bezpiecznie założyć jedną ręką i zdjąć za pomocą jednego przycisku.
- Łatwy montaż na ścianie domu lub garażu, np. obok stacji ładowania, odbywa się za pomocą dostarczonych kołków i śrub (kabel nie jest dołączony).



61141 Retail Box







Goobay

Uchwyt ścienny kątowy do kabla ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

oszczędzający miejsce uchwyt na gniazdo kablowe po stronie pojazdu pomiędzy procesami ładowania

- Uchwyt na kabel do ładowania przechowuje złącze pomiędzy cyklami ładowania i utrzymuje je z dala od podłogi, aby zapobiec zabrudzeniu i uszkodzeniu złącza.
- Kąt uchwyty umożliwia oszczędne przechowywanie złącza kablowego oraz wygodne podłączanie i odłączanie.
- Złącze skierowane w dół chroni przed wodą deszczową i gromadzeniem się wilgoci.
- Zamocowanie uchwyty na kabel ładujący do ściany zapobiega uszkodzeniu złącza w wyniku uderzeń mechanicznych, takich jak przejechanie po nim samochodem.
- Osłaniając gniazdo, uchwyt wtyczki chroni kabel do ładowania Typu 2 przed kurzem, brudem i wnikaniem wody.
- Mufę ładującą można bezpiecznie założyć jedną ręką i zdjąć za pomocą jednego przycisku.
- Łatwy montaż na ścianie domu lub garażu, np. obok stacji ładowania, odbywa się za pomocą dostarczonych kołków i śrub (kabel nie jest dołączony).



61142 Retail Box





Goobay

Uchwyt ścienny z uchwytem na kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych

zabezpiecza gniazdo kabla po stronie pojazdu pomiędzy procesami ładowania

- Uchwyt na kabel do ładowania przechowuje złącze pomiędzy cyklami ładowania i utrzymuje je z dala od podłogi, aby zapobiec zabrudzeniu i uszkodzeniu złącza.
- Zamocowanie uchwyty na kabel ładujący do ściany zapobiega uszkodzeniu złącza w wyniku uderzeń mechanicznych, takich jak przejechanie po nim samochodem.
- Praktyczny uchwyt na kabel pozwala na schludne przechowywanie kabla do ładowania na ścianie.
- Organizator na kable utrzymuje kabel, a tym samym również ręce i ubrania w czystości i suchości.
- Osłaniając gniazdo, uchwyt wtyczki chroni kabel do ładowania Typu 2 przed kurzem, brudem i wnikaniem wody.
- Mufę ładującą można bezpiecznie założyć jedną ręką i zdjąć za pomocą jednego przycisku.
- Łatwy montaż na ścianie domu lub garażu, np. obok stacji ładowania, odbywa się za pomocą dostarczonych kołków i śrub (kabel nie jest dołączony).



61143 Retail Box



do
1,8 kW

LAPP

Przenośna stacja ładowania Basic, Typ 2, wtyczka ze stykiem ochronnym, do 1,8 kW

(5555921002) 8 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Ładowarka Mode 2 firmy LAPP umożliwia proste, mobilne ładowanie za pomocą standardowych gniazdek sieciowych (wtyczka typu E/F, CEE 7/3) i idealnie nadaje się do domowego garażu lub jako awaryjny kabel do ładowania w trasie
- Idealne rozwiązanie do bezpiecznego, stabilnego ładowania z mocą do 1,8 kW i napięciem znamionowym 240 V (AC) z podłączoną skrzynką sterowniczą
- Wytrzymałe, ochrona przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) zapewniają dodatkową trwałość
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniami pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami
- Kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)



6 m 64692 Retail Box



do
2,3 kW

LAPP

Przenośna stacja ładowania Basic, Typ 2, wtyczka ze stykiem ochronnym, do 2,3 kW

(5555921001) 10 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2

- Ładowarka Mode 2 firmy LAPP umożliwia proste, mobilne ładowanie za pomocą standardowych gniazdek sieciowych (wtyczka typu E/F, CEE 7/3) i idealnie nadaje się do domowego garażu lub jako awaryjny kabel do ładowania w trasie
- Idealne rozwiązanie do bezpiecznego, stabilnego ładowania o mocy do 2,3 kW i napięciu znamionowym 240 V (AC) z pośrednią skrzynką sterowniczą
- Wytrzymałe, ochrona przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) zapewniają dodatkową trwałość
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniami pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami
- Kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)



6 m 64694 Retail Box



do
11 kW

LAPP

Przenośna stacja ładowania Basic, Typ 2, CEE, do 11 kW

(5555921007) 16 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2



- Ładowarka Mode 2 firmy LAPP zapewnia proste, mobilne ładowanie za pośrednictwem gniazdek CEE i jest idealna w przydomowym garażu lub w podróży
- Idealny do ładowania do 11 kW z 3-fazowych gniazdek przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie
- Wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) zapewniają dodatkową trwałość
- Pokrywy na wtyku i złączu chronią przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami
- Olejoodporny kabel do ładowania EV przy napięciu znamionowym 110-400 V (AC) i temperaturze pracy od -25 °C do 45 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)



6 m 64695 Retail Box



do
22 kW

LAPP

Przenośna stacja ładowania Basic, Typ 2, CEE, do 22 kW

(5555921000) 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2



- Ładowarka Mode 2 firmy LAPP zapewnia proste, mobilne ładowanie za pośrednictwem gniazdek CEE i jest idealna w przydomowym garażu lub w podróży
- Idealny do ładowania do 22 kW z 3-fazowych gniazdek przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie
- Wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) zapewniają dodatkową trwałość
- Pokrywy na wtyku i złączu chronią przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami
- Olejoodporny kabel do ładowania EV przy napięciu znamionowym 110-400 V (AC) i temperaturze pracy od -25 °C do 45 °C
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)



6 m 64696 Retail Box



do
11 kW



LAPP

Zestaw przenośnych stacji ładowania Universal, Typ 2, do 11 kW

(5555924001) 16 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2, wraz z adapterami wtykowymi CEE i Typu E/F


- Ładowarka Mode 2 firmy LAPP ze złączem Typu 2 po stronie pojazdu i wymiennymi adapterami sieciowymi zapewnia bardzo elastyczne, mobilne ładowanie - w garażu w domu i w drodze
- Idealny do ładowania do 11 kW z gniazdek domowych (typ E/F, CEE 7/3) lub z gniazdek przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie
- Wielofunkcyjny przewód kończy się po stronie zasilania przyłączem dla dwóch dołączonych przewodów adapterowych z wtyczką Typu E/F i 3-fazową wtyczką CEE (1-fazowa wtyczka CEE dostępna oddzielnie)
- Wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) zapewniają dodatkową trwałość
- Pokrywy na wszystkich złączach chronią przed wnikaniem kurzu, brudu i wody pomiędzy ładunkami
- Kabel do ładowania EV do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu nominalnym 110-400 V, temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)



6 m 64697 Retail Box



do
22 kW



LAPP

Zestaw przenośnych stacji ładowania Universal, Typ 2, do 22 kW

(5555924002) 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2, wraz z adapterami wtykowymi CEE i Typu E/F

- Ładowarka Mode 2 firmy LAPP ze złączem Typu 2 po stronie pojazdu i wymiennymi adapterami sieciowymi zapewnia bardzo elastyczne, mobilne ładowanie - w garażu w domu i w drodze
- Idealny do ładowania z mocą do 22 kW z gniazdek domowych (typ E/F, CEE 7/3) lub przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie
- Wielofunkcyjny przewód prowadzi po stronie sieciowej do gniazda CEE do podłączenia dwóch dołączonych przewodów adapterowych z wtyczką Typu E/F i 3-fazową wtyczką CEE (1-fazowa wtyczka CEE dostępna oddzielnie)
- Wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) zapewniają dodatkową trwałość
- Pokrywy na wszystkich złączach chronią przed wnikaniem kurzu, brudu i wody pomiędzy ładunkami
- Kabel do ładowania EV do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu nominalnym 110-400 V, temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)



6 m 64698 Retail Box



do
22 kW



LAPP

Przenośna stacja ładowania Universal, Typ 2, do 22 kW

(5555922000) 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych z przyłączem Typu 2, bez adaptera

- Ładowarka Mode 2 firmy LAPP ze złączem Typu 2 i gniazdem dla oddzielnie dostępnych adapterów LAPP zapewnia bardzo elastyczne ładowanie mobilne - w przydomowym garażu, na kempingu lub jako awaryjny kabel do ładowania w drodze
- Port po stronie sieciowej podłączane jest do sieci za pomocą indywidualnych kabli adapterowych, np. z wtyczką domową (typ E/F, CEE 7/4) lub przemysłową CEE
- Elektronika rozpoznaje adapter i reguluje do możliwej maksymalnej mocy ładowania między 1,2 a 22 kW
- Wytrzymałe, ochronę przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67)
- Zapewniają dodatkową trwałość
- Pokrywy na złączach chronią przed wnikaniem kurzu, brudu i wody pomiędzy ładunkami
- Kabel do ładowania EV do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu nominalnym 110-400 V, temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

6 m 64693 Retail Box




LAPP

Uchwyt ścienny do przenośnej stacji ładowania Basic i Universal

(5555000146) do montażu ściennego mobilnej stacji ładowania LAPP trybu 2

- Proste, eleganckie rozwiązanie do zawieszenia stacji ładującej Basic na ścianie w garażu lub na parkingu podziemnym, w wiacie lub na zewnętrznym miejscu parkingowym
- Zawieszenie skutecznie zapobiega zabrudzeniu lub uszkodzeniu skrzynki kontrolnej i kabli do ładowania
- Skrzynkę kontrolną stacji ładującej Mode 2 można przymocować lub zdjąć w jednym prostym kroku
- Dwa otwory na górnej krawędzi umożliwiają opcjonalne założenie kłódki jako zabezpieczenia przed kradzieżą
- W komplecie kołki i śruby do montażu na ścianie
- Kolor: biały, pomarańczowy



64710 Retail Box



LAPP

Torba na przenośną stację ładowania Basic i Universal

(5555911002) do przechowywania kabla do ładowania w trybie 2 dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych

- Wzmocniona i wyściełana torba na kable do ochronnego przechowywania przenośna stacja ładowania Universal firmy LAPP lub przenośna stacja ładowania Basic
- Przechowywanie w torbie zapobiega przedostawaniu się brudu i wilgoci z kabla do wnętrza pojazdu lub do domu
- Zapinany na zamek błyskawiczny organizator kabli z dużą komorą główną ułatwiającą przechowywanie i pobieranie
- Wyposażona wewnątrz w dwie pętle mocujące do schludnego, bezpiecznego transportu kabla do ładowania EV.
- Szczególnie wygodny dzięki praktycznemu uchwytowi do przenoszenia z tulejką do trzymania.



64709 Bulk

do
1,8 kW



LAPP

Adapter do ładowania Universal z wtyczką ze stykiem ochronnym, do 1,8 kW

(5555923005) 8 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

- Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielną ładowarką Mode 2 "Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 3
- Do prostego ładowania z mocą do 1,8 kW z gniazdek domowych (typ E/F, CEE 7/3) - idealny w garażu domowym lub jako awaryjny kabel do ładowania w trasie
- Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2
- Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu znamionowym 230 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Wytrzymałe, odporne na ściskanie kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniami pyłu, brudu i wody podczas przechowywania

64707 Retail Box



do
2,3 kW



LAPP

Adapter do ładowania Universal z wtyczką ze stykiem ochronnym, do 2,3 kW

(5555923000) 10 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

- Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielną ładowarką Mode 2 "Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 4
- Do łatwego ładowania z mocą do 2,3 kW z gniazdek domowych (typ E/F, CEE 7/3) - idealny w garażu domowym lub jako kabel do ładowania awaryjnego na drodze
- Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2
- Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu znamionowym 230 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Wytrzymałe, odporne na ściskanie kable i wtyczki z posrebrzаныmi stykami w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniami pyłu, brudu i wody podczas przechowywania

64708 Retail Box



do
3,7 kW



LAPP

Adapter do ładowania CEE Universal, do 3,7 kW, 1-fazowy (5555923004) 16 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

- Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielną ładowarką Mode 2 "Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 2
- Idealny do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych o mocy do 3,7 kW z gniazd przemysłowych CEE, np. w standardowych gniazdach na kempingach
- Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2
- Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu znamionowym 230 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Wytrzymałe, odporne na ściskanie kabli i wtyczki z posrebrzаныmi stykami w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikiem pyłu, brudu i wody podczas przechowywania

64703 Retail Box



do
7,4 kW



LAPP

Adapter do ładowania CEE Universal, do 7,4 kW, 1-fazowy (5555923002) 32 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

- Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielną ładowarką Mode 2 "Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 2
- Idealny do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych o mocy do 7,4 kW z gniazd przemysłowych CEE, np. w standardowych gniazdach na kempingach
- Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2
- Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu znamionowym 230 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Wytrzymałe, odporne na ściskanie kabli i wtyczki z posrebrzаныmi stykami w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikiem pyłu, brudu i wody podczas przechowywania

64704 Retail Box



do
11 kW



LAPP


Adapter do ładowania CEE Universal, do 11 kW, 3-fazowy (5555923003) 16 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

- Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielną ładowarką Mode 2 "Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 2
- Idealny do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych o mocy do 11 kW z gniazd przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie
- Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2
- Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu znamionowym 400 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Wytrzymałe, odporne na ściskanie kabli i wtyczki z posrebrzаныmi stykami w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniami pyłu, brudu i wody podczas przechowywania

64705 Retail Box



do
22 kW



LAPP

Adapter do ładowania CEE Universal, do 22 kW, 3-fazowy (5555923001) 32 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

- Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielną ładowarką Mode 2 "Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 2
- Idealny do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych o mocy do 22 kW z gniazd przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie
- Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2
- Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu znamionowym 400 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C
- Wytrzymałe, odporne na ściskanie kabli i wtyczki z posrebrzаныmi stykami w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniami pyłu, brudu i wody podczas przechowywania

64706 Retail Box

