



Potenti tuttofare: alimentatori top-hat su rotaia e trasformatori LED

Sicuri, compatti e affidabili

Ampliate subito la vostra gamma con i nostri nuovi prodotti di punta del settore dei trasformatori e degli alimentatori: Gli alimentatori ferroviari Top-hat sono versatili, sia come trasformatori per campanelli che per il funzionamento di sistemi di sorveglianza e accesso e molto altro ancora. Anche il nostro trasformatore LED (per interni ed esterni) è un vero e proprio tuttofare: grazie alla sua struttura compatta, il driver LED è la fonte di alimentazione ideale per strisce luminose, lampade LED, strisce LED e apparecchi di illuminazione sottopensile. Tutti i prodotti offrono inoltre una protezione completa da sovratensione, sovraccarico e cortocircuito.



Goobay

Alimentatore per guida DIN 12 V, 1,25 A, 15 W adatto al montaggio DIN, TH 35/7,5 o TH 35/15

- L'alimentazione a 12 V è adatta come trasformatore per campanelli, per il funzionamento di sistemi di sorveglianza e accesso, apriporta, citofoni, campanelli, ecc.
- Con una larghezza di 18 mm, è particolarmente compatto e può essere montato rapidamente e facilmente su una guida a cappello, ad es. in un quadro elettrico, mediante un sistema a scatto.
- Trasformatore LED a 12 V di grande affidabilità e stabilità con un intervallo di tensione di ingresso di 100-240 V (CA) a 50/60 Hz
- Il raddrizzatore ha una tensione di uscita CC variabile di 11-13 V, un'elevata efficienza e una bassa potenza a vuoto.
- Particolarmente sicuro grazie alla protezione da sovratensione, sovraccarico e cortocircuito, al grado di protezione IP20 e all'isolamento elettronico sicuro secondo la classe di protezione II.
- Il trasformatore da 230 V a 12 V con raffreddamento a convezione passiva è collegato tramite morsetti a vite protetti dal tatto.
- L'indicatore LED sul trasformatore su guida DIN (DR-15-12) si accende continuamente durante il funzionamento.



Operando da	-10 °C
Operando fino a	40 °C

59573 Retail Box

RRP 16,99 €

Goobay

Alimentatore per guida DIN 5 V, 2,4 A, 12 W

adatto al montaggio DIN, TH 35/7,5 o TH 35/15



Operando da	-10 °C
Operando fino a	40 °C

59574 Retail Box


RRP **16,99 €**



Goobay

Trasformatore LED 12 V/12 W

12 V in corrente continua (DC) per LED fino a 12 W di carico totale, non dimmerabili



Operando da	-20 °C
Operando fino a	45 °C

59575 Retail Box

RRP **12,99 €**





Operando da	-20 °C
Operando fino a	45 °C

Goobay

Trasformatore LED 12 V (DC)/8 W

12 V CC per LED fino a 8 W di carico totale

- Trasformatore di corrente continua compatto senza carico minimo per il collegamento di lampade LED da 12 V a 230 V
- Il design piatto e la bassa generazione di calore consentono un'installazione salvaspazio anche in ambienti ristretti.
- Il trasformatore è approvato per l'installazione nei mobili e può essere alloggiato in modo discreto, ad es. sul retro degli armadi.
- Facilità di collegamento grazie ai terminali di lustrino integrati nel driver LED
- L'alimentatore LED è dotato di protezione da sovratensione e cortocircuito, grado di protezione IP20 e isolamento elettronico sicuro secondo la classe di protezione II.
- Trasformatore elettronico con tensione di uscita costante di 12 V, adatto per LED con ballast elettronico e per circuiti in parallelo
- Dimensioni (L x W x H): 94,5 x 46,2 x 19,5 mm,
Nota: l'alimentatore non è dimmerabile.

60367 Retail Box

RRP **14,99 €**



Operando da	-20 °C
Operando fino a	45 °C

Goobay

Trasformatore LED 12 V (DC)

12 V DC per LED

- Trasformatore DC compatto senza carico minimo per il collegamento di lampade LED da 12 V a 230 V
- Sorgente a corrente costante con tensione di uscita costante di 12 V per LED con elettronica di ballast, adatta a circuiti in parallelo.
- Il design piatto e la bassa generazione di calore consentono un'installazione salvaspazio, anche in spazi ristretti.
- Il trasformatore LED è approvato per l'installazione nei mobili e può essere montato in modo discreto, ad esempio dietro gli armadi.
- I terminali integrati per il lustrino consentono di collegare facilmente il driver LED.
- Il driver LED è dotato di protezione da sovratensione e cortocircuito, grado di protezione IP20 e separazione elettronica sicura secondo la classe di protezione II.
- Nota: L'alimentatore non è dimmerabile.

Potenza	Dimensioni			
0-15 W	103 x 35,5 x 16 mm	30005	Retail Box	
0-20 W	103 x 35,5 x 16 mm	30002	Retail Box	
0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30003	Retail Box	
0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30004	Retail Box	

RRP

16,99 €

19,99 €

39,99 €

49,99 €



Operando da	-20 °C
Operando fino a	45 °C

Goobay

Trasformatore LED 12 V (DC)/30 W

12 V CC per LED fino a 30 W di carico totale

- Trasformatore di corrente continua compatto senza carico minimo per il collegamento di lampade LED da 12 V a 230 V
- Il design piatto e la bassa generazione di calore consentono un'installazione salvaspazio anche in ambienti ristretti.
- Il trasformatore è approvato per l'installazione nei mobili e può essere alloggiato in modo discreto, ad es. sul retro degli armadi.
- Facilità di collegamento grazie ai terminali di lustrino integrati nel driver LED
- L'alimentatore LED è dotato di protezione da sovratensione e cortocircuito, grado di protezione IP20 e isolamento elettronico sicuro secondo la classe di protezione II.
- Trasformatore elettronico con tensione di uscita costante di 12 V, adatto per LED con ballast elettronico e per circuiti in parallelo
- Dimensioni (L x W x H): 154 x 50 x 14 mm,
Nota: l'alimentatore non è dimmerabile.

60418 Retail Box

RRP **29,99 €**





Operando da	-20 °C
Operando fino a	45 °C

Goobay

Trasformatore LED 24 V (DC)/8 W

24 V CC per LED fino a 8 W di carico totale

- Trasformatore di corrente continua compatto senza carico minimo per il collegamento di lampade LED da 24 V a 230 V
- Il design piatto e la bassa generazione di calore consentono un'installazione salvaspazio anche in ambienti ristretti.
- Il trasformatore è approvato per l'installazione nei mobili e può essere alloggiato in modo discreto, ad es. sul retro degli armadi.
- Facilità di collegamento grazie ai terminali di lustrino integrati nel driver LED
- L'alimentatore LED è dotato di protezione da sovratensione e cortocircuito, grado di protezione IP20 e isolamento elettronico sicuro secondo la classe di protezione II.
- Trasformatore elettronico con tensione di uscita costante a 24 V, adatto a LED con reattore elettronico e per circuiti in parallelo
- Dimensioni (L x W x H): 94,5 x 46,2 x 19,5 mm,
Nota: l'alimentatore non è dimmerabile.

60368 Retail Box

RRP 14,99 €



Operando da	-20 °C
Operando fino a	45 °C

Goobay

Trasformatore LED 24 V (DC)

24 V DC per LED

- Trasformatore di tensione CC compatto senza carico minimo per il collegamento di lampade LED da 24 V a 230 V
- Sorgente a corrente costante con tensione di uscita costante a 24 V per LED con elettronica di ballast, adatta a circuiti in parallelo.
- Il design piatto e la bassa generazione di calore consentono un'installazione salvaspazio, anche in spazi ristretti.
- Il trasformatore LED è approvato per l'installazione nei mobili e può essere montato in modo discreto, ad esempio dietro gli armadi.
- I terminali integrati per il lustrino consentono di collegare facilmente il driver LED.
- L'alimentatore switching è dotato di protezione da sovratensione e cortocircuito, grado di protezione IP20 e isolamento elettronico sicuro in classe di protezione II.
- Nota: L'alimentatore non è dimmerabile.

Potenza	Dimensioni		
0-15 W	103 x 35,5 x 16 mm	30633	Retail Box
0-20 W	103 x 35,5 x 16 mm	30612	Retail Box
0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30606	Retail Box
0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30618	Retail Box

RRP

16,99 €

19,99 €

34,99 €

49,99 €



Operando da	-20 °C
Operando fino a	45 °C

Goobay

Trasformatore LED 24 V (DC)/30 W

24 V CC per LED fino a 30 W di carico totale

- Trasformatore di corrente continua compatto senza carico minimo per il collegamento di lampade LED da 24 V a 230 V
- Il design piatto e la bassa generazione di calore consentono un'installazione salvaspazio anche in ambienti ristretti.
- Il trasformatore è approvato per l'installazione nei mobili e può essere alloggiato in modo discreto, ad es. sul retro degli armadi.
- Facilità di collegamento grazie ai terminali di lustrino integrati nel driver LED
- L'alimentatore LED è dotato di protezione da sovratensione e cortocircuito, grado di protezione IP20 e isolamento elettronico sicuro secondo la classe di protezione II.
- Trasformatore elettronico con tensione di uscita costante a 24 V, adatto a LED con reattore elettronico e per circuiti in parallelo
- Dimensioni (L x W x H): 154 x 50 x 14 mm,
Nota: l'alimentatore non è dimmerabile.

60419 Retail Box

RRP 29,99 €

