



Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description
11509	AK 0050 B 0.5m black
11720	AK 0150 B 1.5m black
11722	AK 0250 B 2.5m black
11723	AK 0500 B 5.0m black
11563	AK 0750 B 7.5m black
11564	AK 1000 B 10.0m black
50912	AK 1500 B 15.0m black
50913	AK 2000 B 20.0m black



Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt

- Doppelt geschirmtes Satellitenkabel für eine störungsfreie Übertragung
- Beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- Koaxialkabel mit vernickelten, passgenauen Kontakte
- Fernseekabel zum Anschluss von Geräten mit Koaxial-Anschluss wie z. B. Fernseher, Receiver und Radios

Anschlüsse:	Koax-Buchse, Koax-Stecker
Kabeltyp:	Koaxialkabel
Material Kabelmantel:	PVC
Kabelmantel:	Ø 5 mm
Material Innenleiter:	CCS
Innenleiter:	Ø 0.5 mm
Anzahl Schirmungen:	2 x
Material Schirmungen:	Folie (Alu), Geflecht (Alu) 32x
Schirmungsmaß:	70 dB
Wellenwiderstand:	75 Ω

Antenna Cable (<70 dB), Double Shielded

- Double shielded satellite cable for interference-free transmission
- Molded plug on both sides to protect against dust, dirt and mechanical stresses
- Coaxial cable with nickel-plated, precision-fit contacts
- TV aerial cable for connecting devices with a coaxial connection such as televisions, receivers and radios

Connections:	coaxial female, coaxial male
Cable type:	coaxial cable
Material cable jacket:	PVC
Cable sheath:	Ø 5 mm
Material inner conductor:	CCS
Inner conductor:	Ø 0.5 mm
Number of shieldings:	2 x
Material shielding:	foil (aluminium); braid (aluminium) 32x
Shielding efficiency:	70 dB
Impedance:	75 Ω

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	17.02.2026	ir
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung
AK XXXX B X.Xm black

Zeichnungs-Nr.:
11509ff

goobay®
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Blatt

1/1

von