

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	2000mm±30														A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Kaltgerätekabel UK 90°, 2 m, schwarz

- Universell einsetzbar als Stromkabel oder Anschlusskabel an Geräten mit Schutzerde (GND) und max. 5 A Belastbarkeit
- Inklusive auswechselbarer Feinsicherung (5 A)
- Perfekt geeignet als Ersatzkabel für defekte Zuleitungen, z. B. an PC, Monitor, Beamer, USVs, Netzwerkschwitches oder großen Druckern
- Mit um 90° abgewinkeltem Stecker zur platzsparenden Installation auch auf engem Raum
- Flexible PVC-Schlauchleitung (H05VV-F3G) für mittlere mechanische Belastung, in neutralem Schwarz

Anschlüsse: UK 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363), Gerätestecker C13 (90°)

Kabelspezifikation: H05VV-F3G 1.0mm

Innenleiter, Material: Kupfer

Innenleiter, Anzahl: 3

max. Strombelastbarkeit: 5,0 A

Nennspannung: 250 V ~

Sicherung: 5,0 A (6,3 x 25mm)

IEC Cord UK 90°, 2 m, black

- Universally suitable as a power cord or connection cable on devices with protective earth (GND) and max. 5 A load capacity
- Comes with replaceable miniature fuse (5 A)
- Perfect as a replacement cable for defective cables, e.g. on PCs, monitors, projectors, UPSs, network switches or large printers
- With 90° angled plug for space-saving installation even in confined spaces
- Flexible PVC cable (H05VV-F3G) for medium mechanical stress, in neutral black

Connectors: UK 3-pin male (Type G, BS 1363), Device male C13 (90°)

Cable specification: H05VV-F3G 1.0mm

Inner conductor, material: copper

Inner conductor, number: 3

max. Current carrying capacity: 5.0 A

Rated voltage: 250 V ~

Fuse: 5.0 A (6.3 x 25mm)

Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt	
Datum		Name		gez.:	07.12.2018	tf		NK 143 S-200 2,0m schwarz (UK - C13A)				1/1	
01.10.2024		fw		gepr.:	07.12.2018	tf							
				Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von	
				Änderungen vorbehalten / Subject to change				45767					