

LED Outdoor Lichtband

- ideal für Outdoor-Aktivitäten: Camping, Wandern, Festivals, Terrasse, Garten, etc.
- multifunktional einsetzbar - als flexibles Lichtband oder als Campingleuchte
- reversibler USB A Stecker - lässt sich richtungsunabhängig verbinden
- kompatibel mit 230 V USB-Adaptern, USB-Autoladegeräten, Powerbanks, PCs, Notebooks, Handys etc. mit USB Anschluss (Output: Modell 55502 min. 1,44 A / Modell 55503 min. 2,88 A)

Zubehör (inkl.)

Artikelnummer	55502	55503
Ripstop-Nylon-Beutel	1x	
Silikonbindungen	3x	6x
Magnetschieber	3x	6x

Outdoor LED strip light

- outdoor activities: camping, hiking, festivals, terrace, garden, etc.
- multi-functional – can be used as a flexile strip light or as a camping light
- reversible USB-A plug – can be connected in any direction
- compatible with 230 V USB adapter, USB car charger, powerbanks, PCs, notebooks, mobile phones, etc. with USB connection (output: model 55502 1.44 A min. / model 55503 2.88 A min.)

Accessories (incl.):


Article number	55502	55503
Ripstop nylon bag	1x	
Silicone ties	3x	6x
Magnetic sliders	3x	6x

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
			19.03.2019	ss	LED Outdoor Lichtband Outdoor LED strip light	1 / 2
			19.03.2019	ss		
Änderungen vorbehalten / Subject to change					Zeichnungs-Nr.:	
					55502, 55503	



**LED Outdoor Lichtband /
Outdoor LED strip light**

Artikelnummer / Article number	55502	55503
Anschluss / Connection	reversibler USB A-Stecker / reversible USB-A plug	
Nennspannung (V ₋₋₋) / -strom (A) Nominal voltage (V ₋₋₋) / current (A)	5.0 / 1.44	5.0 / 2.88
Leuchtmittel / Light source	LED SMD 2835	
Anzahl (Stk.) / Quantity (pcs.)	60	120
Leistung / Power (W) Entspricht Glühbirne / Equivalent to bulb (W)	7.2 23	14.4 38
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A	
Lichtfarbe / Light colour	neutral-weiß / neutral white	
Nennlichtstrom / Nominal luminous flux (lm) Lichtausbeute / Luminous efficacy (lm/W)	207 29	407 28
Farbtemperatur / Colour temperature (K)	4000	
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index (Ra)	> 80	
Elektrischer Leistungsfaktor / Electrical power factor	0.75	
Gewichteter Energieverbrauch / Weighted energy consumption (kWh/h)	7.9	15.8
Abstrahlwinkel / Beam angle (°)	120	
Nennlebensdauer / Nominal life time (h)	50000	
Anzahl Schaltzyklen / Number of switching cycles	50000	
Schutzart / Protection level	IP65	
Dimmbar / Dimmability	nicht dimmbar / not dimmable 	
Betriebstemperatur / Operating temperature (°C)	-20 ~ +60	
Gehäusematerial / Housing material	Silikon, Nylon, Kupfer / silicone, nylon, copper	
Gehäusefarbe / Housing colour	weiß/orange / white/orange	
Kabellänge (L) / Cable length (L) [m]	1.0	2.0
Gewicht / Weight (g)	80	160

RoHS konform / RoHS compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	19.03.2019	ss
		gepr.:	19.03.2019	ss
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
LED Outdoor Lichtband Outdoor LED strip light	2 / 2
Zeichnungs-Nr.:	
55502, 55503	

