

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																									
A															A																																																																								
B															B																																																																								
C															C																																																																								
D															D																																																																								
E	2in1 Elektrotacker-Set mit Akku - Ideal für DIY & Polsterarbeiten: Präzises Befestigen von Stoff, Folie, Leder, Papier, Gitter, Kunststoff & Holz - 2in1 Funktion: Tacker & Nagelpistole für flexible Anwendungen - Leistung: 30 Klammern/Min., Magazin für 100 Klammern (max. 10 mm Länge) - Lieferumfang: 1.000 Klammern (8 mm), 1.000 Klammern (6 mm), 500 Nägel (10 mm) - Ergonomisch: Gummierter Griff für komfortables Arbeiten - Akku & Ladezubehör: USB-C™-Kabel (1,5 m) zum Laden des Li-Ion-Akkus 2-in-1 Cordless Electric Staple Gun Set - Perfect for DIY & upholstery projects: Precise fastening of fabric, foil, leather, paper, mesh, plastic & wood - 2in1 functionality: Stapler & nail gun for versatile use - Performance: 30 staples/min, magazine holds 100 staples (max. 10 mm length) - Included: 1,000 staples (8 mm), 1,000 staples (6 mm), 500 nails (10 mm) - Ergonomic design: Rubberized grip for comfortable handling - Battery & charging: USB-C™ cable (1.5 m) for charging the Li-ion battery														E																																																																								
F	<table><tr><td>Nennspannung</td><td>4,0 V ===</td></tr><tr><td>Akku:</td><td>Lithium-Ionen (1 Zelle)</td></tr><tr><td>Akkukapazität:</td><td>1500 mAh</td></tr><tr><td>Drehzahl:</td><td>max. 30 min⁻¹</td></tr><tr><td>Magazinkapazität:</td><td>100 Klammern oder 50 Nägel</td></tr><tr><td>Drahtklammern:</td><td>Typ 53 / JT21: Klammerbreite: 11,4 mm Klammerlänge: 4-10 mm</td></tr><tr><td>Nägel:</td><td>Typ 47: Nagelbreite: 1,2 mm Nagellänge: 6-10 mm</td></tr><tr><td>Schalldruckpegel (Lpa):</td><td>82,2 dB (A)</td></tr><tr><td>Schallleistungspegel (Lwa):</td><td>93,2 dB (A)</td></tr><tr><td>Messunsicherheit (Lpa, Lwa):</td><td>3 dB</td></tr><tr><td>Vibrationsemissionswert ah gemäß EN 62841:</td><td>2,537 m/s²</td></tr><tr><td>Messunsicherheit K:</td><td>1,5 m / s²</td></tr><tr><td>Abmessungen:</td><td>151 x 50 x 151 mm</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>ca. 672 g</td></tr><tr><td>USB-Kabel</td><td></td></tr><tr><td>Anschlüsse:</td><td>USB-A-Stecker, USB-C™-Stecker</td></tr><tr><td>Kabellänge:</td><td>1,5 m</td></tr></table> <table><tr><td>Rated voltage:</td><td>4,0 V ===</td></tr><tr><td>Rechargeable battery:</td><td>Lithium-ion (1 cell)</td></tr><tr><td>Battery capacity:</td><td>1500 mAh</td></tr><tr><td>Rotational speed:</td><td>max. 30 min⁻¹</td></tr><tr><td>Magazine capacity:</td><td>100 staples or 50 nails</td></tr><tr><td>Wire staples:</td><td>Type 53 /JT21: Staple width: 11.4 mm Staple length: 4-10 mm</td></tr><tr><td>Nails:</td><td>Type 47: Nail width: 1.2 mm Nail length: 6-10 mm</td></tr><tr><td>Sound pressure level (Lpa):</td><td>82.2 dB (A)</td></tr><tr><td>Sound power level (Lwa):</td><td>93.2 dB (A)</td></tr><tr><td>Uncertainty (Lpa, Lwa):</td><td>3 dB</td></tr><tr><td>Vibration emission level ah according to EN 62841:</td><td>2.537 m / s²</td></tr><tr><td>Uncertainty K:</td><td>1.5 m / s²</td></tr><tr><td>Dimensions:</td><td>151 x 50 x 151 mm</td></tr><tr><td>Weight:</td><td>approx. 672 g</td></tr><tr><td>USB cable</td><td></td></tr><tr><td>Connectors:</td><td>USB-A plug, USB-C™ plug</td></tr><tr><td>Cable length:</td><td>1.5 m</td></tr></table>														Nennspannung	4,0 V ===	Akku:	Lithium-Ionen (1 Zelle)	Akkukapazität:	1500 mAh	Drehzahl:	max. 30 min ⁻¹	Magazinkapazität:	100 Klammern oder 50 Nägel	Drahtklammern:	Typ 53 / JT21: Klammerbreite: 11,4 mm Klammerlänge: 4-10 mm	Nägel:	Typ 47: Nagelbreite: 1,2 mm Nagellänge: 6-10 mm	Schalldruckpegel (Lpa):	82,2 dB (A)	Schallleistungspegel (Lwa):	93,2 dB (A)	Messunsicherheit (Lpa, Lwa):	3 dB	Vibrationsemissionswert ah gemäß EN 62841:	2,537 m/s ²	Messunsicherheit K:	1,5 m / s ²	Abmessungen:	151 x 50 x 151 mm	Gewicht:	ca. 672 g	USB-Kabel		Anschlüsse:	USB-A-Stecker, USB-C™-Stecker	Kabellänge:	1,5 m	Rated voltage:	4,0 V ===	Rechargeable battery:	Lithium-ion (1 cell)	Battery capacity:	1500 mAh	Rotational speed:	max. 30 min ⁻¹	Magazine capacity:	100 staples or 50 nails	Wire staples:	Type 53 /JT21: Staple width: 11.4 mm Staple length: 4-10 mm	Nails:	Type 47: Nail width: 1.2 mm Nail length: 6-10 mm	Sound pressure level (Lpa):	82.2 dB (A)	Sound power level (Lwa):	93.2 dB (A)	Uncertainty (Lpa, Lwa):	3 dB	Vibration emission level ah according to EN 62841:	2.537 m / s ²	Uncertainty K:	1.5 m / s ²	Dimensions:	151 x 50 x 151 mm	Weight:	approx. 672 g	USB cable		Connectors:	USB-A plug, USB-C™ plug	Cable length:	1.5 m	F				
Nennspannung	4,0 V ===																																																																																						
Akku:	Lithium-Ionen (1 Zelle)																																																																																						
Akkukapazität:	1500 mAh																																																																																						
Drehzahl:	max. 30 min ⁻¹																																																																																						
Magazinkapazität:	100 Klammern oder 50 Nägel																																																																																						
Drahtklammern:	Typ 53 / JT21: Klammerbreite: 11,4 mm Klammerlänge: 4-10 mm																																																																																						
Nägel:	Typ 47: Nagelbreite: 1,2 mm Nagellänge: 6-10 mm																																																																																						
Schalldruckpegel (Lpa):	82,2 dB (A)																																																																																						
Schallleistungspegel (Lwa):	93,2 dB (A)																																																																																						
Messunsicherheit (Lpa, Lwa):	3 dB																																																																																						
Vibrationsemissionswert ah gemäß EN 62841:	2,537 m/s ²																																																																																						
Messunsicherheit K:	1,5 m / s ²																																																																																						
Abmessungen:	151 x 50 x 151 mm																																																																																						
Gewicht:	ca. 672 g																																																																																						
USB-Kabel																																																																																							
Anschlüsse:	USB-A-Stecker, USB-C™-Stecker																																																																																						
Kabellänge:	1,5 m																																																																																						
Rated voltage:	4,0 V ===																																																																																						
Rechargeable battery:	Lithium-ion (1 cell)																																																																																						
Battery capacity:	1500 mAh																																																																																						
Rotational speed:	max. 30 min ⁻¹																																																																																						
Magazine capacity:	100 staples or 50 nails																																																																																						
Wire staples:	Type 53 /JT21: Staple width: 11.4 mm Staple length: 4-10 mm																																																																																						
Nails:	Type 47: Nail width: 1.2 mm Nail length: 6-10 mm																																																																																						
Sound pressure level (Lpa):	82.2 dB (A)																																																																																						
Sound power level (Lwa):	93.2 dB (A)																																																																																						
Uncertainty (Lpa, Lwa):	3 dB																																																																																						
Vibration emission level ah according to EN 62841:	2.537 m / s ²																																																																																						
Uncertainty K:	1.5 m / s ²																																																																																						
Dimensions:	151 x 50 x 151 mm																																																																																						
Weight:	approx. 672 g																																																																																						
USB cable																																																																																							
Connectors:	USB-A plug, USB-C™ plug																																																																																						
Cable length:	1.5 m																																																																																						
G															G																																																																								
H															H																																																																								
I	<table><tr><td colspan="3">Änderungen</td><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="7">Bezeichnung</td><td colspan="2">Blatt</td></tr><tr><td colspan="3">Datum</td><td colspan="2">Name</td><td>gez.:</td><td>29.09.2025</td><td>fw</td><td colspan="7" rowspan="2">WZ Akku Elektrotacker u. -nagler</td><td rowspan="2">1</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>gepr.:</td><td>29.09.2025</td><td>fw</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>Norm:</td><td colspan="2"></td><td colspan="7">Zeichnungs-Nr.:</td><td>von</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="7">77819</td><td>1</td></tr></table>														Änderungen			Datum		Name		Bezeichnung							Blatt		Datum			Name		gez.:	29.09.2025	fw	WZ Akku Elektrotacker u. -nagler							1						gepr.:	29.09.2025	fw						Norm:			Zeichnungs-Nr.:							von						Änderungen vorbehalten / Subject to change			77819							1	I
Änderungen			Datum		Name		Bezeichnung							Blatt																																																																									
Datum			Name		gez.:	29.09.2025	fw	WZ Akku Elektrotacker u. -nagler							1																																																																								
					gepr.:	29.09.2025	fw																																																																																
					Norm:			Zeichnungs-Nr.:							von																																																																								
					Änderungen vorbehalten / Subject to change			77819							1																																																																								
J															J																																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																									