



T1¼ Kleinst-Glühlampe 0,56 W

- Microglühlampe in Röhrenform T1 ¼ WT mit Drahtenden
- C-2F Filament

| | |
|--|---------------------|
| Lichtquelle: | Glühlampe (Wolfram) |
| Lichtfarbe: | warm-weiß |
| Bauform: | röhrenförmig |
| Abdeckungstyp: | kristallklar |
| Farbtemperatur: | 2700 K |
| Max. Leistungsaufnahme: | 0,56 W |
| Betriebsspannung: | 14 V === |
| Bemessungsstrom: | 40 mA ± 10% |
| Mittlere sphärische Kerzenleistung (MSCP): | 0,09 CP ± 25% |
| Nennlebensdauer: | 10000 Std. |
| Gewicht: | 0,20 g ± 0,01 g |
| Verbrauchseinheit: | 100 Stk. unverpackt |

T1¼ mini neon lamp 0.56 W

- Micro incandescent lamp in tube form T1 ¼ WT with wire ends
- C-2F filament

| | |
|---|------------------------------------|
| <i>Luminous source:</i> | <i>incandescent lamp (wolfram)</i> |
| <i>Luminous colour:</i> | <i>warm white</i> |
| <i>Construction form:</i> | <i>tubular</i> |
| <i>Cover type:</i> | <i>crystal clear</i> |
| <i>Colour temperature:</i> | <i>2700 K</i> |
| <i>Max. power consumption:</i> | <i>0.56 W</i> |
| <i>Operating voltage:</i> | <i>14 V ===</i> |
| <i>Rated current:</i> | <i>40 mA ± 10%</i> |
| <i>Mean Spherical Candlepower (MSCP):</i> | <i>0.09 CP ± 25%</i> |
| <i>Average service life:</i> | <i>10000 h</i> |
| <i>Weight:</i> | <i>0.20 g ± 0.01 g</i> |
| <i>Consumption unit:</i> | <i>100 pcs. bulk</i> |

Änderungen

| Datum | Name | gez.: | Datum | Name |
|--|------|--------|------------|------|
| | | gez.: | 11.08.2021 | aw |
| | | gepr.: | 11.08.2021 | aw |
| | | Norm: | | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | |

Bezeichnung

L-3208 U IVP

Zeichnungs-Nr.:

9419



Blatt

1/1

von