



**Steckdosenleiste mit Schalter und 2 USB Ports**

- Anschlüsse: 3x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4),  
2x USB 2.0-Ladeport (Typ A)  
1x Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)

- Ausgang: AC: 250 V~ 50 Hz  
USB: 5 V DC @ 2,1 A max. total

- Max. Leistung: 3680 W  
- Netzkabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
- Netzkabellänge: 1,5 m  
- Schutzklasse: I  
- Schutzart: IP20  
- Gewicht: 361,5 g  
- Konformität: NSR, EMV, ErP, RoHS, REACH

**Multiple power strip with switch and 2 USB ports**

- Connections: 3x Safety socket (Type F, CEE 7/4),  
2x USB 2.0 charging port (Type A)  
1x Safety plug (Type F, CEE 7/7)

- Output: AC: 250 V~ 50 Hz  
USB: 5 V DC @ 2,1 A max. total

- Max. load: 3680 W  
- Mains cable: H05VV-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup>  
- Cable length: 1.5 m  
- Protection class: I  
- Protection level: IP20  
- Weight: 361.5 g  
- Conformity: LVD, EMC, ErP, RoHS, REACH

### Änderungen

Datum		Name		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
gez.:		15.03.2019		tf	NK 300-150 CS USB 2.1 A 2-fach weiß 1,5 m		
gepr.:		15.03.2019		tf			
Norm:				Änderungen vorbehalten / Subject to change		Zeichnungs-Nr.:	von
						41264	