

Lightning USB-C™ Schnelllade- und Synchronisations Vollmetall-Kabel

- Ummantelung aus Vollmetall-Wendelprofilen
- mit Apple-MFI-Zertifizierung
- Easy USB-C™ Stecker beidseitig verwendbar

- Anschlüsse: Apple Lightning-Stecker, USB-C™-Stecker

- Material Gehäuse:
 Apple Lightning: Aluminiumlegierung, PVC 85A
 USB-C™: LDPE, Aluminiumlegierung, PVC85 A

- Material Kabelmantel: PVC

- max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

- Konformität: RoHS

Lightning USB-C™ fast charging and sync all-metal cable

- sleeving made from all-metal spiral profiles
- with Apple MFI certification
- Easy USB-C™ plug can be used on both sides


- Connectors: Apple Lightning plug, USB-C™ plug

- Material housing:
 Apple Lightning: aluminium alloy, PVC 85A
 USB-C™: LDPE, aluminium alloy, PVC 85A

- Material cable jacket: PVC

- max. Data rate: 480 Mbit/s

- Conformity: RoHS

| Änderungen | | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|--|------|--------|------------|------|---|-------|
| Datum | Name | gez.: | 26.01.2021 | RS | DAT Lightning USB-C textil sw/si PL  | 1 |
| | | gepr.: | 26.01.2021 | aw | | |
| | | Norm: | | | Zeichnungs-Nr.: | von 1 |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | | 49270, 49271, 49272 | |