


Universal-Netzteil 3 V-12 V, max. 3,6 W, 0,3 A

- Netzteil mit variabler Spannung
- bedient eine große Bandbreite neuer Geräte
- Ausgangsspannung über das Einstellwerkzeug regelbar
- Micro-USB und Mini-USB versorgen viele Kleingeräte wie tragbare Radios, Akkuladegeräte, Bluetooth-Lautsprecher
- Inkl. fest verbautem DC-Stecker und 6 weiteren DC-Adaptoren
- erspart die Anschaffung zusätzlicher Ladegeräte
- Sicherungen im Netzteil schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom

Universal Power Supply 3 V-12 V, Max. 3.6 W, 0.3 A

- power supply with variable voltage
- serves a wide range of new devices
- the output voltage can be regulated via the rotary key
- Micro-USB and Mini-USB power many small devices such as portable radios, battery chargers, Bluetooth speakers
- incl. permanently attached DC plug and 6 additional DC adapters
- eliminates the need to purchase additional chargers
- fuses in the power supply protect against short circuits, overload, overvoltage and overcurrent

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 11.12.2023	alw	NTS U 3-12 V/ 3,6W (100-240V) 	1/2
		gepr.: 11.12.2023	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				65592	

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Technische Daten


Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), DC-Stecker (5,5 x 2,1 mm)
 Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,3 A
 Ausgang: 3,0 V =, 1,2 A, 3,6 W max. oder 4,5 V =, 0,8 A, 3,6 W max. oder 5,0 V =, 0,7 A, 3,6 W max. oder 6,0 V =, 0,6 A, 3,6 W max. oder 7,5 V =, 0,5 A, 3,6 W max. oder 9,0 V =, 0,4 A, 3,6 W max. oder 12,0 V =, 0,3 A, 3,6 W max.
 Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 71,08 %
 Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,18 W
 Adapterstecker: Micro-USB-Stecker
 USB-Mini-B-Stecker
 Stecker mit Schraubanschluss
 USB-C™-Stecker
 DC-Stecker (3,0 x 1,1 mm)
 DC-Stecker (3,5 x 1,35 mm)
 DC-Stecker (2,5 x 0,7 mm)
 DC-Stecker (4,0 x 1,7 mm)
 DC-Stecker (4,8 x 1,7 mm)
 DC-Stecker (5,5 x 2,5 mm)
 USB-A-Buchse
 Abmessungen: 76,1 x 43,5 x 49,2 mm
 Kabellänge: 1,8 m
 Gewicht: Netzteil: 70 g
 Gesamt: 98 g
 Polarität: positiv
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: II
 Farbe: schwarz

Specifications

Connections: Euro plug (type C, CEE 7/16), DC plug (5.5 x 2.1 mm)
Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.3 A
Output: 3.0 V =, 1.2 A, 3.6 W max. or 4.5 V =, 0.8 A, 3.6 W max. or 5.0 V =, 0.7 A, 3.6 W max. or 6.0 V =, 0.6 A, 3.6 W max. or 7.5 V =, 0.5 A, 3.6 W max. or 9.0 V =, 0.4 A, 3.6 W max. or 12.0 V =, 0.3 A, 3.6 W max.
Average active efficiency: 71.08 %
No-load power consumption: 0.18 W
Adapter plugs: Micro-USB plug
 USB Mini-B plug
 Screw terminal connector
 USB-C™ plug
 DC plug 3.0 x 1.1 mm
 DC plug 3.5 x 1.35 mm
 DC plug 2.5 x 0.7 mm
 DC plug 4.0 x 1.7 mm
 DC plug 4.8 x 1.7 mm
 DC plug 5.5 x 2.5 mm
 USB-A socket
Dimensions: 76.1 x 43.5 x 49.2 mm
Cable length: 1.8 m
Weight: Power supply: 70 g
 Total: 98 g
Polarity: positive
Protection level: IP20
Protection class: II
Colour: black

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	11.12.2023	NTS U 3-12 V/ 3,6W (100-240V) 	2/2
		gepr.:	11.12.2023		
		Norm:			von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.: 65592	