



Kabelverbindungsstück 7,5 cm IP68

- Kabelmuffe zum Verlegen von Kabeln in Außenanlagen
- für Kabel mit einem Querschnitt von 0,75 bis 1,5 mm²
- für den Outdoor-Einsatz geeignet (staubgeschützt und wasserdicht nach IP68)
- besonders einfache Montage

Nennisolationsspannung: 250 V ~
 Nennstrom: max. 16 A
 Außengewinde: M20
 Abisolierlänge: max. 12 mm
 Kabeldurchmesser: 6-12 mm
 Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm
 Betriebstemperatur: -20°C ~ 85 °C
 Gewicht: 30 g

Cable Connector 7.5 cm IP68

- cable sleeve for laying cables in outdoor installations
- for cables with a cross-section of 0.75 to 1.5 mm²
- suitable for outdoor use (dust-protected and waterproof according to IP68)
- particularly easy assembly

Rated insulation voltage: 250 V ~
 Rated current: max. 16 A
 External thread: M20
 Stripping length: max. 12 mm
 Cable diameter: 6-12 mm
 Tightening torque: 0.5 Nm
 Operating temperature: -20°C ~ 85 °C
 Weight: 30 g

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 11.10.2022	aw	NK Kabelverbinder IP68, 7,5cm	1/1
		gepr.: 11.10.2022	aw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				81325	

