



GX5.3 Lampenfassung mit Zwillingslitze

- GX5.3-Lampenfassung mit vormontierten Kabeln, freie, gequetschte Leitungsenden von 0,5 - 0,75 mm²
- hochwertiges Keramikgehäuse mit Glimmerabdeckung (teilumhüllt)
- Bemessungstemperatur: T 250 °C
- mit Schraubbefestigung
- für LED-Leuchtmittel geeignet
- Hinweis: passt auch für G4- und GY6,35-Sockel
- M3-Schraubenmontage, empfohlene Montagekraft ≤0,5 Nm M10X1 (oder M8X1)

Max. Leistungsaufnahme:	100 W
Betriebsspannung:	25 V ===
Eingangsspannung:	250 V ~
Ausgangsstrom:	5,0 A
Socket:	GX5.3
Impulsspannungskategorie:	II
Kabellänge:	15 cm
Material Isolierung:	Steatit und Glimmer
Material Innenleiter:	Messing, vernickelt
Material Feder:	Edelstahl

GX5.3 Lamp Socket with Twin Cable

- GX5.3 lamp socket with pre-assembled cables, free, crimped cable ends from 0.5 - 0.75 mm²
- high-quality ceramic housing with mica cover (partially encased)
- rated temperature T 250 °C
- with screw fixing
- suitable for LED lamps
- Note: also fits G4 and GY6.35 base
- M3 screw mounting, recommended mounting force ≤ 0.5 Nm M10X1 (or M8X1)

Max. power consumption:	100 W
Operating voltage:	25 V ===
Input voltage:	250 V ~
Output current:	5.0 A
Base:	GX5.3
Impulse withstand categories:	II
Cable length:	15 cm
Material insulation:	steatite and mica
Material inner conductor:	brass, nickel-plated
Material spring:	stainless steel

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	21.02.2023	HAL F universal	1/1
		gepr.:	21.02.2023		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				9130	

