

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																
A								<h3>RJ45 Modularkupplung/Verbinder, CAT 6</h3> <ul style="list-style-type: none"> - zur Verlängerung und Verbindung von 2x Netzkabeln mit RJ45-Steckern - echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff) - Vollmetallgehäuse (Zink-Druckguss) - mit Platinen-Kontaktierung - Belegung: 1:1 - geeignet für PoE+ nach IEEE 802.3a <p> Anschlüsse: 2x RJ45-Buchse (8P8C) Material Gehäuse: Zinklegierung, vernickelt Material Kontakte: Phosphor-Bronze Material Einsatz: feuerfestes ABS Spezifikation: CAT6 Max. Bandbreite: 250 MHz Kontaktwiderstand: 100 mΩ max. Nennstrom: 1,5 A Nennspannung: 125 V ~ RMS Isolationswiderstand: 100 MΩ min. @ 500 V === Spannungsfestigkeit: 750 V === RMS 60 Hz, 1 min Dauerhaftigkeit Steckverbindung: 750x min. Betriebstemperatur: -20 °C bis +85 °C </p>																						
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G								<h3>RJ45 Modular coupler, CAT 6</h3> <ul style="list-style-type: none"> - for extending and connecting 2x network cables with RJ45 plugs - real metal housing/cover (instead of metalized plastic) - full metal housing, zinc-alloy diecast - with PCB board contacting - 1:1 pin assignment - suitable for PoE+ according to IEEE 802.3at <p> Connectors: 2x RJ45 female (8P8C) Material housing: zinc alloy, nickel plated Material contacts: phosphor bronze Material insert: flame retardant ABS Specification: CAT6 Max. bandwidth: 250 MHz Contact resistance: 100 mΩ max. Rated current: 1.5 A Rated voltage: 125 V ~ RMS Insulation resistance: 100 MΩ min. @ 500 V === Dielectric strength: 750 V === RMS 60 Hz, 1 min. Durability plug connection: 750x min. Storage temperature: -20 °C to +85 °C </p>																						
H																														
I																														
J	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Änderungen</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datum</td> <td>Name</td> <td>gez.: 15.03.2023</td> <td>ir</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>gepr.: 15.03.2023</td> <td>aw</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Norm:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Änderungen		Datum	Name	Datum	Name	gez.: 15.03.2023	ir			gepr.: 15.03.2023	aw			Norm:		Bezeichnung NET MODULAR KUPPLUNG CAT 6 2x RJ45 female 1:1								Blatt 1/1	
Änderungen		Datum	Name																											
Datum	Name	gez.: 15.03.2023	ir																											
		gepr.: 15.03.2023	aw																											
		Norm:																												
				Zeichnungs-Nr.: 93963				von																						
Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																